



Платформа-эвакуатор	Эвакуатор с ломанной платформой			Эвакуатор со сдвижной платформой			Эвакуатор с 2-х этажной платформой	
	G	H	J	G	H	J		
Колесная база	G	H	J	G	H	J	G	
<b>Наружные размеры платформы, мм.:</b>								
длина	6090	6390	6690	5700	6100	6700	6090	
ширина	2340							
погрузочная высота	950			1070			950	
<b>Внутренние размеры платформы, мм:</b>								
длина	5500	5800	6100	5260	5660	6260	верхней платформы: 4500 нижней платформы: 5350	
ширина	2220						2210	
Угол заезда, град.:	15°			9°			15°	
Максимальная масса эвакуируемого автомобиля, кг.:	4500 / 4450 / 4400			3500			Общая: 4020 - нижней платформы (при незагруж. верхней) 4020 - верхней платформы 1800	
Лебедка:	Электрическая WARN (США)			Гидравлическая WARN (США)				
Тяговое усилие лебедки, кг.:	4100							
Длина троса, м.:	20							
Скорость намотки троса, м./мин.:	1,5							
Тип платформы:	Ломаного типа, с выдвижными аппаратами			Сдвижная			С 2-х этажной платформой	
Настил платформы:	Перфорированный, обеспечивает повышенную жёсткость и расширяет возможности крепления автомобиля в обхват колёс. Для удобства эксплуатации средняя часть платформы выполнена просечкой вверх для предотвращения соскальзывания оператора во время работы						Автовозный. Перфорированный, обеспечивает повышенную жёсткость и расширяет возможности крепления автомобиля в обхват колёс.	
Окраска платформы:	3-х слойная, цвет синий; низ платформы обработан мастикой							
Боковая защита:	+							
Задний брус безопасности:	+							
Прочая комплектация:	Фара освещения платформы							
	Жёлтый проблесковый маячок							
	Самозатяжные ремни - 4 шт.				Самозатяжные ремни - 8 шт.			
	Колесные упоры - 2 шт.				Колесные упоры - 4 шт.			
	Пластиковый ящик с запорным механизмом, с размещенными внутри него рычагами управления платформой							
Гарантия:	2 года без ограничения пробега							