



Параметр	Характеристики			
	MITSUBISHI FUSO CANTER			
Базовое шасси				
Колесная база	E	G	H	J
Наружные размеры платформы, мм:				
- длина	4600	5300	5700	6200
- ширина	2200 (макс 2550)			
- высота борта	600			
- высота борта с тентом	2200 (макс. 2500, кроме базы E)			
Внутренние размеры платформы, мм:				
- длина	4480	5180	5580	6080
- ширина	2120 (макс. 2470)			
- высота борта с тентом	2065 (макс. 2365)			
Грузоподъемность (вес) платформы с алюминиевыми бортами, кг				
- бортовой платформы	5135 (610)	5075 (650)	5020 (680)	4940 (740)
- борт. пл. с каркасом тента	4885 (860)	4805 (920)	4720 (980)	4630 (1050)
- борт. пл. с тентом и задн. воротами	4825 (920)	4745 (980)	4660 (1040)	4570 (1110)
Грузоподъемность (вес) платформы со стальными бортами, кг				
- бортовой платформы	5120 (625)	5060 (665)	5005 (695)	4925 (755)
- борт. пл. с каркасом тента	4870 (875)	4790 (935)	4705 (995)	4615 (1065)
- борт. пл. с тентом и задн. воротами	4810 (935)	4730 (995)	4645 (1055)	4555 (1125)
Погрузочная высота, мм.:	1050			
Внутренний объем (тентом), м³:	19,5 (макс.25,0)	22,6 (макс.28,9)	24,3 (макс.31,5)	26,5 (макс.34,0)
Кол-во паллет, 1200x800 мм, шт.:	8 (макс.10)	10 (макс.12)	11 (макс.14)	12 (макс.14)
Задний свес от рамы, мм.:	450	450	360	420
Борта платформы:	Стальные или алюминиевые			
Основание кузова (надрамник):	Стальной профиль, обработан антикоррозионными материалами. Подрамник фургона проходит трехфазную обработку: Механическая зачистка - дробеструйная обработка черного металла; химическая - обеспыливание, обезжиривание; заключительный этап - нанесение покрасочных слоев – грунт ВЛ-02, далее нанесение полиуретановой грунт-эмали в окрасочно-сушильной камере			
Крепление кузова к раме шасси:	U-образные болты / монтажные кронштейны			
Панель пола:	Противоскользящая транспортировочная фанера			
Задние двери (опционально):	Металлический каркас, оцинкованный лист, окрашенный в цвет по RAL, с внешней стороны			
Угол открытия бортов, град.:	180°			
Фурнитура:	Оцинкованная \ нержавеющая			
запорный механизм (при заказе задних дверей)	1 или 2 запорные штанги на дверь			
фиксаторы дверей (при заказе задних дверей)	1 Т-образный фиксатор на дверь			
петли на дверь (при заказе задних дверей)	Оцинкованные / нержавеющие			
Промежуточные стойки:	Стальные, по 1 шт. на сторону, оцинкованные, съемные, импортные BOZAMET			
Запоры бортов:	Импортные, оцинкованные			
Боковая защита, Задний брус безопасности:	+			
Прочая комплектация:	Такелажные кольца			
	Пластиковые крылья			
	Резиновые отбойники			
	Фиксаторы дверей			
	Резиновые брызговики			
Гарантия:	Выдвижная лестница справа под рамкой задних ворот (при заказе задних дверей)			
	Пластиковая ручка справа на рамке задних ворот (при заказе задних дверей)			
Гарантия:	Бортовая стальная платформа – 1 год или 25 000 км пробега, бортовая алюминиевая платформа – 2 года или 50 000 км проб.			