



Параметр	Характеристики			
	MITSUBISHI FUSO CANTER			
Шасси				
Колесная база	E	G	H	J
Габаритные размеры платформы, мм				
- длина	4600	5300	5700	6200
- ширина	2300 (max 2500)			
- высота борта	400/600/800	400/600/800	400/600/800	400/600/800
- высота борта с тентом	2200 (max 2400)			
Внутренние размеры платформы, мм				
- длина	4530	5230	5630	6130
- ширина	2230 (max 2430)			
- высота (с тентом)	2140 (max 2340)			
Объем платформы с тентом, м ³	21 (max 26)	25 (max 30)	27 (max 32)	29 (max 35)
Вместимость паллет 1200x800мм,шт	8 (max 10)	10 (max 12)	11 (max 14)	12 (max 15)
Задний свес от задней оси (от рамы), мм.	1590(170)	1830(190)	2030(215)	2130(180)
Погрузочная высота, мм	1092			
Вес надстройки (стальная), кг				
- бортовая платформа	517 / 550 / 616	572 / 605 / 671	616 / 655 / 715	671 / 710 / 781
- бортовая с каркасом тента	597 / 630 / 696	662 / 695 / 761	716 / 755 / 815	791 / 830 / 901
- борт с тентом и с задними воротами	667 / 700 / 766	732 / 765 / 831	786 / 825 / 885	861 / 900 / 971
Вес надстройки (алюминиевая), кг				
- бортовая платформа	484 / 506 / 539	539 / 567 / 616	572 / 600 / 655	616 / 644 / 693
- бортовая с каркасом тента	564 / 586 / 619	629 / 657 / 706	672 / 700 / 755	736 / 764 / 813
- борт с тентом и с задними воротами	634 / 656 / 689	699 / 727 / 776	742 / 770 / 825	806 / 834 / 883
Грузоподъемность (стальная), кг				
- бортовая платформа	5228/5195/5129	5153/5120/5054	5084/5045/4985	5009/4970/4899
- бортовая с каркасом тента	5148/5115/5049	5063/5030/4964	4984/4945/4885	4889/4850/4779
- борт с тентом и с задними воротами	5078/5045/4979	4993/4960/4894	4914/4875/4815	4819/4780/4709
Грузоподъемность (алюминиевая), кг				
- бортовая платформа	5261/5239/5206	5186/5158/5109	5128/5100/5045	5064/5036/4987
- бортовая с каркасом тента	5181/5159/5126	5096/5068/5019	5028/5000/4945	4944/4916/4867
- борт с тентом и с задними воротами	5111/5089/5056	5026/4998/4949	4958/4930/4875	4874/4846/4797
Основание фургона (надрамник)	сварная конструкция каркасного типа из стальных профильных труб и швеллеров оцинкованная			
Крепление кузова к раме шасси	с помощью U - образных болтов (стремянок) и кронштейнов			
Панель пола	транспортная бакелитовая фанера, толщиной 18 мм., с петлями для крепления груза			
Задние двери (опционально)	металлический каркас из профильной трубы, лист стальной оцинкованный плакированный с внешней стороны			
Борта платформы	сталь Fuhrmann (Австрия) 1,5 мм. / доска алюминиевая анодированная			
Угол открытия бортов, град.	180			
Фурнитура	оцинкованная (Испания)			
запорный механизм (при заказе задних дверей)	штангового типа с дельтовидной ручкой			
фиксаторы дверей (при заказе задних дверей)	оцинкованный Т-образный			
петли на дверь (при заказе задних дверей)	по три петли на каждой створке			
Промежуточные стойки	съемные (Венгрия)			
Запоры бортов	интегрированные в стойках			
Боковая защита	+			
Задний брус безопасности	+			
Прочее оборудование	пластиковые крылья с резиновыми брызговиками			
	ручки нержавеющей стали на заднем проеме 2 шт.			
	контурная маркировка светоотражающей лентой			
	боковые желтые габаритные огни по 3 шт. на каждую сторону			
	резиновые отбойники на торце нижней части дверного проема, 2 шт., кольца фиксации груза 6 шт.			
Гарантийный срок	2 (два) года или 60 000 км, пробега			

Внимание! Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления