



Параметры		Характеристики			
Шасси		MITSUBISHI FUSO CANTER			
Комплектация		Каркасный (плакированный металл без фанеры)		Каркасный, клееный (плакированный металл/фанера)	
Внешняя обшивка фургона:					
стенки		плакированный металл		плакированный металл/пластик	
крыша		оцинкованный металл белого цвета			
Внутренняя обшивка фургона:		отсутствует		Влагостойкая фанера	
Обрамление	внешнее:	Оцинкованный профиль, покрытый полимерно-порошковым составом/анодированный алюминий			
	внутреннее:	Оцинкованный металл с полимером			
Наружные размеры фургона, мм:					
- колесная база		E	G	H	J
- длина		4600	5300	5700	6200
- ширина		2200 (макс. 2550)			
- высота		2200 (макс. 2500, кроме E)			
Внутренние размеры фургона:					
- длина, мм		4520	5220	5620	6120
- ширина, мм		2100 (max 2450)			
- высота (с учетом фонаря внутреннего освещения), мм		2100 (max 2400, кроме E)			
- внутренний объем, м ³		19,5 (макс. 25,0)	22,6 (макс. 28,9)	24,3 (макс. 31,5)	26,5 (макс. 34,0)
- кол-во паллет, 1200x800мм, шт		8 (макс. 10)	10 (макс. 12)	11 (макс. 14)	12 (макс. 14)
- погрузочная высота, мм		1050			
Грузоподъемность (вес) фургона, кг					
- без фанеры		5045 (700)	4920 (805)	4830 (870)	4740 (940)
- обшитого фанерой		4815 (900)	4685 (1040)	4580 (1120)	4465 (1215)
Задний свес от рамы, мм:		450	450	360	420
Основание фургона (надрамник)		Сталь 09 Г2С. Подрамник фургона проходит трехфазную обработку: механическая зачистка - дробеструйная обработка черного металла; химическая - обеспыливание, обезжиривание; заключительный этап - нанесение покрасочных слоев – грунт ВЛ-02, далее нанесение полиуретановой грунт-эмали в окрасочно-сушильной камере			
Крепление кузова к раме шасси		U-образные болты / монтажные кронштейны			
Панель пола:		Транспортная фанера «мелкая сетка», толщиной 18/24 мм.			
Двери в фургоне:		Дверной проем: Оцинкованная сталь/ нержавеющая сталь Задние, распашные с углом открывания в 270°			
Уплотнитель		2 - 3-лепестковый			
Фурнитура (марка):		Оцинкованная / нержавеющая сталь			
- петли на дверь, шт.:		3			
- запорный механизм		Оцинкованный 3/4			
- фиксаторы дверей		Т-образные			
Освещение:					
- внутреннее		Утопленные плафоны			
- внешнее		Габаритные огни			
Боковая защита		+			
Задний брус безопасности		+			
Прочая комплектация:		Ступенька для доступа в фургон			
		Пластиковые брызговики			
		Резиновые отбойники			
		кольца крепления груза			
Гарантия		Фургон, обшитый фанерой - 2 года или 50 000 км пробега; Фургон без фанеры - 1 год или 25 000 км пробега			

Внимание! Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления